



SET60-K



SET80LT



SET105-K



SET150-N



SET210-N




► корпус: пластмасса


► корпус: пластмаса

► корпус: пластмаса

SET60-K – 101
SET80LT – 120
SET105-K – 125
SET150-N – 160
SET210-N – 160



SET60-K – 39
SET80LT – 38
SET105-K – 42
SET150-N – 45
SET210-N – 45



SET60-K – 20
SET80LT – 20
SET105-K – 20
SET150-N – 31
SET210-N – 31

► встроено противопожарное и противоперегрузочное устройство

► вбудований захист від короткого замикання і перевантаження

► вградена схема за защита от късо съединение и претоварване

► коэффициент реактивной мощности $\cos\phi$ для SET60-K и SET105-K, составляющий 0,99, для SET80LT, SET150-N и SET210-N, составляющий 0,97

► коефіцієнт пасивної потужності $\cos\phi$ для SET60-K і SET105-K дорівнює 0,99, для SET80LT, SET150-N і SET210-N становить 0,97

► коэффициент на реактивна мощност $\cos\phi$ за SET60-K и SET105-K равен на 0,99, за SET80LT, SET150-N и SET210-N равен на 0,97

► максимальная допускаемая температура корпуса для SET60-K, составляющая 80°C, для остальных моделей, составляющая 85°C

► максимальна допустима температура корпусу для SET60-K становить 80°C, для інших моделей становить 85°C

► максималната допустима температура на корпуса за SET60-K е 80°C, за останалите модели е 85°C

► термозащита, выключающая модель SET80LT после превышения температуры 100°C, модели SET150-N и SET210-N после превышения температуры 110°C, модели SET60-K и SET105-K после превышения температуры 120°C

► термічне забезпечення, що вимикає модель SET80LT при перевищенні температури 100°C, моделі SET150-N і SET210-N при перевищенні температури 110°C, моделі SET60-K і SET105-K при перевищенні температури 120°C

► термичната защита изключваща модел SET80LT при надвишаване на температура 100°C, модели SET150-N и SET210-N при надвишаване на температура 110°C, модели SET60-K и SET105-K при надвишаване на температура 120°C

Kanlux	Kanlux	EAN		[W]	PRI	SEC	°C		[g]
SET60-K	01425	5905339014252	белый / білий / бял	60	220-240V~; 50Hz; 0,26A	11,5V~; 4,9A; 60VA	max 50	1/-/100	76
SET80LT	01421	5905339014214	белый / білий / бял	80	230V~; 50Hz; 0,35A	11,5V~; 6,9A; 80VA	max 50	1/-/100	110
SET105-K	01426	5905339014269	белый / білий / бял	105	220-240V~; 50Hz; 0,45A	11,5V~; 8,8A; 105VA	max 40	1/-/100	94
SET150-N	01432	5905339014320	белый / білий / бял	150	220-240V~; 50Hz; 0,68A	11,5V~; 150VA	max 45	1/-/50	210
SET210-N	01433	5905339014337	белый / білий / бял	210	220-240V~; 50Hz; 0,95A	11,5V~; 210VA	max 45	1/-/50	240

